

SEC3000C

Контролер інтелектуального керування енергією GoodWe SEC3000C забезпечує централізований моніторинг сонячної енергетичної системи з підтримкою збору та аналізу даних у режимі реального часу. Крім того, SEC3000C підтримує паралельне підключення мережевих та гібридних інверторів GoodWe для комерційних і промислових систем (C&I). Як комплексне рішення «все в одному», SEC3000C усуває потребу в додаткових лічильниках, спрощує налаштування системи та знижує витрати.



Змішане паралельне підключення та централізований моніторинг гібридних і мережевих інверторів C&I



Адаптивні режими EMS для різних застосувань



Підтримка керування сторонніми пристроями через Modbus



Вища швидкість передачі даних

Модель	SEC3000C
Зв'язок	
Макс. кількість підтримуваних інверторів	RS485: 60, LAN: 10
Інтерфейс RS485	4
Ethernet	2 × RJ45, 10 / 100Mbit/c
4G	Додатково
Цифровий / аналоговий вхід / вихід	DI × 4, DO × 2, AI × 4
Конфігурація	
Реєстратор даних	EzLogger3000C × 1
Комутатор	15 портів
Інтелектуальний лічильник	GM330 × 1
Діапазон вимірювання напруги лічильника (В зм. струму)	3L / N / PE: 172 ~ 817 (лінійна напруга) 3L / PE: 100 ~ 472 (лінійна напруга)
Діапазон вимірювання частоти лічильника (Гц)	50 / 60
Діапазон вимірювання струму лічильника	nA: 5A (200 ≤ n ≤ 5000)
Живлення	100 ~ 240В, 50 / 60Гц
Споживана потужність (Вт)	≤ 25
Механічні характеристики	
Розміри (Ш × В × Г мм)	450 × 400 × 242
Маса (кг)	≤ 16.9
Спосіб монтажу	Настінний монтаж, монтаж на кронштейні, монтаж на опори
Умови експлуатації	
Діапазон робочої температури (°C)	-30 ~ +60
Діапазон температури зберігання (°C)	-40 ~ +70
Відносна вологість	0 ~ 95% (без конденсації)
Макс. робоча висота над рівнем моря (м)	3000
Ступінь захисту	IP66
Клас антикорозійного захисту	C5M
Відповідність сертифікаційним вимогам	
Сертифікати	CE-RED (EN18031), RCM

*: Будь ласка, відвідайте веб-сайт GoodWe для отримання останніх сертифікатів.